注 意 事 項

*ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

- ●交換期限は製造後7年です。(製造年月は、本体の六角部に数字で表示してあります。)
- ●本製品の取付工事は、液化石油ガス設備士の資格を有する方が行ってください。
- ●本製品は、LPガス設備以外には使用しないでください。LPガス専用のホースです。
- ●分解・改造または取り外しはしないでください。
- ◎火炎、輻射熱を受ける場所、湿水する場所、湿度の高い場所、洗剤、食用油等のかかる場所には設置しないでください。
- ●取替えが容易にできない隠ぺい部には設置しないでください。
- ●本製品を2本以上接続することは絶対にしないでください。
- ◎極端な曲げ、ねじり力、引張力などが加わらないように、過度に長いものを用いないでください。
- ●配管用パイプレンチをスパナの代用にしないでください。キズが付き腐食の原因となります。
- ●TUネジ部は、『TU』表示のある燃焼器具側のネジ、もしくは専用の継手金具に接続してください。
- ●TUネジ部は、パッキンシール構造になっていますので、ネジ部にシール剤等を使用しないでください。
- ●取付終了後は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に定められた気密試験およびガス栓の開閉 操作を行い、作動状態の確認をしてください。
- ●LPガス設備の安全を図るため、燃焼器用ホース本体に数字で表示してある製造年月、型式名とメーカー名を消費者保安 台帳に記録して、期限管理によって保安確保に万全を期してください。
- ●ガス漏れ検知液を塗布した後は、サビ等の発生を防止するため、よく拭き取ってください。腐食しない検知液については、 弊社にお問い合わせください。
- ●過酷な環境下では早めに取り替えてください。
- ●物を落としたり、衝撃を加えないでください。
- ●本製品を保管される場合は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所は避け、長期間の在庫にならないようご注意ください。

固定式燃焼器と末端ガス栓の接続方法は、液石法「施行規則第44条第1号ヲ」及び「供給・消費・特定供給設備告示第10条3号・4号」により、既設・新設 設備に関わらず、「ねじ接続」と規定されています。固定式燃焼器に「ゴム管」を使用している設備は、早急に「ねじ接続」への改善を実施してください。



株式会社 桂精機製作所

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 (アーバンスクエア横浜8F)

Tel.(045)461-2334 Fax.(045)461-2354 E-mail/info@katsuraseiki.co.jp U R L/http://www.katsuraseiki.co.jp

*お求めは、安心とサービスをお届けする当店で…


- ●本カタログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
- ●本カタログ記載の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。













LPガス用

燃焼器用|継 手 低圧ホース

100・140ホース

■FH10-SS-2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12·13·14·15

FH14-SS-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15







燃焼器用継手金具付低圧ホースを 使用して配管設備してください。

固定式燃焼器具(湯沸器等)は、

ご使用になる際には、裏面の注意 事項、ならびに製品に同梱の「取扱 説明書」を必ずお読みください。

200・250ホース

■ KL20-500B·700B·900B





■ KL25-500B·700B·900B

ガス栓側 R1オス





株式会社桂精機製作所

www.katsuraseiki.co.jp

LPガス用 燃焼器用 編 手 低圧ホース

特 徴

- ホース内層の外側を鋼線によって補強している、頑丈なホースです。
- 屋外用にも屋内用にもご使用いただけます。
- 両端の接続金具は、ゴムパッキンで絶縁しているため、水道管等からの腐食電流はガス管に流れません。
- ■片側のねじが自在で、容易に施工できます。
- 継手金具も豊富で、設置場所・器具に合わせた施工が可能です。

商品ラインナップ

燃焼器用ホースは、ホースの長さと内径によってガス流量が決まります。ご使用になる燃焼器具のガス消費量に合うホースを、ご選定ください。

品名 型式 最大消費量の目安 受注生産品 標準価格(税込) 備考

	中山		至八	取入消貨量の日女	'文'注土/生加	(赤华)四伯(优达)	7冊专	
		200L	FHホース FH10-SS-2	37.80kW(2.70kg/h)	0	2,800円(税込2,940円)		
		300L	FHホース FH10-SS-3	36.40kW(2.60kg/h)	0	3,000円(税込3,150円)		
nowake herb, take a record a few		400L	FHホース FH10-SS-4	35.00kW(2.50kg/h)	0	3,200円(税込3,360円)		
		500L	FHホース FH10-SS-5	33.60kW(2.40kg/h)	0	3,600円(税込3,780円)		
		600L	FHホース FH10-SS-6	32.20kW(2.30kg/h)	0	3,800円(税込3,990円)		
		700L	FHホース FH10-SS-7	30.80kW(2.20kg/h)	0	4,000円(税込4,200円)		
	10	800L	FHホース FH10-SS-8	29.40kW(2.10kg/h)	0	4,200円(税込4,410円)		314
	φ	900L	FHホース FH10-SS-9	28.00kW(2.00kg/h)	0	4,400円(税込4,620円)		
		1000L	FHホース FH10-SS-10	27.53kW(1.97kg/h)	0	4,600円(税込4,830円)		
	7 V 2 S 2 S	1100L	FHホース FH10-SS-11	27.06kW(1.93kg/h)		4,800円(税込5,040円)		
		1200L	FHホース FH10-SS-12	26.59kW(1.90kg/h)	0	5,000円(税込5,250円)		211
		1300L	FHホース FH10-SS-13	26.12kW(1.87kg/h)		5,200円(税込5,460円)		
*		1400L	FHホース FH10-SS-14	25.65kW(1.83kg/h)		5,400円(税込5,670円)		5.5
尭		1500L	FHホース FH10-SS-15	25.18kW(1.80kg/h)	0	5,600円(税込5,880円)		
		200L	FHホース FH14-SS-2	59.50kW (4.25kg/h)	0	3,200円(税込3,360円)	120 PM	
2		300L	FHホース FH14-SS-3	58.80kW(4.20kg/h)	0	3,600円(税込3,780円)		
1		400L	FHホース FH14-SS-4	58.10kW(4.15kg/h)	0	3,800円(税込3,990円)		
		500L	FHホース FH14-SS-5	57.40kW(4.10kg/h)	0	4,000円(税込4,200円)		
		600L	FHホース FH14-SS-6	56.00kW(4.00kg/h)	0	4,200円(税込4,410円)		
		700L	FHホース FH14-SS-7	54.60kW(3.90kg/h)	0	4,600円(税込4,830円)		
	14	800L	FHホース FH14-SS-8	53.90kW(3.85kg/h)		4,800円(税込5,040円)		
	Φ	900L	FHホース FH14-SS-9	53.20kW(3.80kg/h)	0	5,000円(税込5,250円)		
		1000L	FHホース FH14-SS-10	51.80kW(3.70kg/h)		5,400円(税込5,670円)		
		1100L	FHホース FH14-SS-11	50.40kW(3.60kg/h)		5,600円(税込5,880円)		
		1200L	FHホース FH14-SS-12	49.00kW(3.50kg/h)		5,800円(税込6,090円)		3
		1300L	FHホース FH14-SS-13	47.60kW(3.40kg/h)	-	6,000円(税込6,300円)		
- And an object of the last of		1400L	FHホース FH14-SS-14	46.20kW(3.30kg/h)		6,200円(税込6,510円)		
		1500L	FHホース FH14-SS-15	44.80kW(3.20kg/h)		6,400円(税込6,720円)		
	20 p	500L	KL20-500B	165.00kW(11.80kg/h)		7,800円(税込8,190円)		
		700L	KL20-700B	158.00kW(11.30kg/h)		8,320円(税込8,736円)		
		900L	KL20-900B	151.00kW(10.80kg/h)		8,840円(税込9,282円)		
	25 \$\phi\$	500L	KL25-500B	357.00kW(25.50kg/h)		11,700円(税込12,285円)		
		700L	KL25-700B	344.00kW(24.60kg/h)		12,480円(税込13,104円)		and the state of
		900L	KL25-900B	322.00kW(23.00kg/h)		13,260円(税込13,923円)		

梱包単位:30本(10φ·14φ共通) / 2本(20φ·25φ共通)

※ ◎:在庫品 ■:受注生産品

20φ・25φ:十川ゴム製

フレキガス栓と燃 焼 器 具との 接 続 方 式



接続の方法(燃焼器用ホースと固定式燃焼器具)

燃焼器用継手金具付低圧ホースを燃焼器具に接続する場合は、燃焼器具側の接続部を必ず確認してください。

燃焼器具側		接続方法	ホース側		使用金具
		0	7		金具不要
TUオス			10φ·14φ	TUXZ	① TU-L
R½オス					② TU½メスカナグ ③ TU¾メスカナグ
R¾オス		×			直接接続不可
R%オス R1オス		0	20φ·25φ	Rc¾メス Rc1メス	金具不要
Rc½メス Rc¾メス			10φ·14φ	TUメス	④ TU½オスカナグ ⑤ TU¾オスカナグ

継 手 金 具 (10ø·14ø専用)

品名	燃焼器用ホース部品						
	TUメス×TUオス(L型)	15Aメス× TUオス	20Aメス×TUオス	15Aオス × TUオス	20Aオス × TUオス		
型式	① TU-L	② TU½メスカナグ	③ TU¾メスカナグ	④ TU½オスカナグ	⑤ TU¾オスカナグ		
仕様	TUメス× TUオス	Rc½メス × TUオス	Rc¾メス× TUオス	R½オス× TUオス	R¾オス × TUオス		
外観							
梱包	100個						
標準価格(税込)	3,640円(税込3,822円)	1,220円(税込1,281円)	1,440円(税込1,512円)	1,220円(税込1,281円)	1,320円(税込1,386円		
備考							

※全て在庫品

交 換 用 パッキン (100・140専用)

品名	型式	梱包単位	標準価格(税込)	備考
燃焼器用ホース部品 FH用パッキン2mm	FHパッキンTU-P	500個	80円(税込84円)	

※ 20φ・25φにつきましては、シール剤を使用して接続してください。

※在庫品

^{※ 10}φ·14φにつきましては、ご希望の長さのホースを特注品として作成できます。(10φは5m以内。14φは3m以内。)

 $[\]times$ 20 ϕ ・25 ϕ につきましては、300mmの長さのホースもご用意できます。